

Formel-Pro Abdeck- Klebeband, Putzband weiss, quengerillt

Produktbeschreibung

Formel-Pro Weich PVC-Abdeckband mit Kautschukkleber, weiss.

Anwendung

Allgemeines Abdeckband für Nacharbeiten und Fertigstellung:

- bei Reparaturen, Feuchtigkeits-Abdichtungen, Abdeckungen, Schützen, fixieren von Paletten und Filmen;
- Feuchtigkeitsabdeckung von wärme-isolierenden Paneelen;
- Kurzzeitabdeckung auf Beton, Putz, Holz, Metall, Kunststoff während des Anstriches oder beim Rauverputzen.

Produktvorteile

Klebt auf allen Untergründen selbst wenn sie staubig und feucht sind.

Bleibt formbar und geschmeidig bei niedrigen Temperaturen;

Leichtes Abrollen;

Handabreissbar durch Querrillung.

Lagerung

Die Rollen sollen flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur +10°C und +30°C. Unter solchen Bedingungen sollte die Lebensdauer des Bandes in gemäßigtem Klima mindestens ein Jahr betragen.

Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und anderen verunreinigenden Stoffen sein.

Standard-Präsentation

Rollenlänge: 33 m

Rollenbreite: 50 mm

Kern: 76 mm

Verpackung: Einzelverpackung

Artikel

BayWa-Art.Nr.	EAN	Größe
1364022	4333144000244	50 mm x 33 m

Technische Eigenschaften

	Einheit	Mittelwerte	Test Methode
Gesamtdicke	um	130	GB/T7125
Zugfestigkeit	N/cm	18	GB/T7753
Reißdehnung	%	100	GB/T7753
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1	GB/T2792
Betriebstemperatur	°C	70	